

WECO Entkalker flüssig

flüssig

Stand: 31.05.2023

Eigenschaften

Hochkonzentrat zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltöpfen und Fliesen. Achtung: Bei allen Geräten unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Hersteller beachten! Auf empfindlichen Oberflächen zunächst Materialversuch durchführen und den Reiniger nur stark verdünnt anwenden!

Anwendung / Dosierung

Je nach Verschmutzungsgrad 5 – 10 %ig (50 – 100 ml/Liter kaltem Wasser) verdünnen. Für die Geräte und Flächenentkalkung geeignet. Bei extrem starker Verkalkung Vorgang wiederholen. Nach dem Entkalkungsvorgang mit Wasser gründlich 2 - 3 mal nachspülen.

Inhaltsstoffangabe

auf Basis Phosphorsäure

Technische Daten

Farbe:	rot
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	geruchlos
pH-Wert:	1
Dichte:	1,2 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung

Hautätz. 1A Met. korr. 1

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

WECO GmbH

Werftstraße 9, 23730 Neustadt/Holstein
Telefon 04561-7144810, www.weco-hl.de